

A) İNŞAAT RAYİÇLERİ

POZ NO	YANLIŞ RAYİÇ FİYAT (TL)	DOĞRU RAYİÇ FİYAT (TL)
04.262/S01	1,02	1,50
04.262/S02	1,02	1,49
04.262/S03	1,02	1,49
04.262/S04	0,98	1,44
04.262/S05	0,98	1,44
04.262/S06	0,95	1,39
04.262/S07	0,94	1,37
04.262/S08	0,93	1,35
04.262/S09	0,92	1,34
04.262/S10	0,91	1,33
04.262/S11	0,90	1,31
04.262/S12	0,89	1,30
04.262/S13	1,03	1,52
04.262/S14	1,03	1,51
04.262/S15	1,03	1,51
04.262/S16	0,97	1,42
04.262/S17	0,97	1,42
04.262/S18	0,94	1,37
04.262/S19	0,92	1,34
04.262/S20	0,91	1,33
04.262/S21	0,91	1,32
04.262/S22	0,90	1,31
04.262/S23	0,89	1,30
04.262/S24	0,88	1,29
04.710/L01	0,77	1,19
04.710/L02	0,74	1,14
04.710/L03	0,74	1,14
04.710/L04	0,74	1,14
04.710/L05	0,74	1,14
04.710/R01	0,81	1,25
04.710/R02	0,79	1,22
04.710/R03	0,79	1,21
04.710/R04	0,78	1,21
04.710/R05	0,77	1,19
04.710/R06	0,77	1,19
04.710/R07	0,77	1,19
04.710/R08	0,77	1,19
04.710/R09	0,77	1,19
04.710/R10	0,78	1,20

B) İNŞAAT RAYİÇLERİNE İLİŞKİN BASKI HATALARI

POZ NO	YANLIŞ RAYİÇ FİYAT (TL)	DOĞRU RAYİÇ FİYAT (TL)
04.274	-	8,36
04.390/013	-	9,60
04.390/014	-	9,60
04.390/016	-	10,00
04.390/036	-	10,55
04.391/124	-	12,80
04.391/125	-	12,10
04.391/143	-	13,70

04.392/167	-	12,00
04.392/168	-	12,00
04.734/B03E	-	31,68
04.750/1A	-	15,45

C) İNŞAAT BİRİM FİYATLARI

POZ NO	YANLIŞ BİRİM FİYAT (TL)	DOĞRU BİRİM FİYAT (TL)
23.153	6,96	7,68
23.155	6,93	7,60
23.163	6,96	7,68
23.165	6,93	7,60

D) MAKİNA TESİSAT BİRİM FİYATLARI

POZ NO	YANLIŞ MONTAJLI BİRİM FİYAT (TL)	YANLIŞ MONTAJ BEDELİ (TL)	DOĞRU MONTAJLI BİRİM FİYAT (TL)	DOĞRU MONTAJ BEDELİ (TL)
117-151	656	25	655	25
117-152	858	25	856	25
261-600	-	-	% 35	-
154-000	-	-	7,60	0,60

POZ NO	YANLIŞ TANIM	DÜZELTİLMİŞ TANIM
192-200	"..... yer tipi kazanın işyerinde temini, montajı ve çalışır durumunda teslimi."	"..... duvara asılabilen kazanın işyerinde temini, montajı ve çalışır durumunda teslimi."

Makina Tesisatı Birim Fiyatlarında sehven yer almamış Tanım ve Fiyatlar aşağıdaki çizelgedeki gibi ilave edilmiştir.

POZ NO	YAPILACAK İŞİN CİNSİ	MONTAJLI BİRİM FİYAT (TL)	MONTAJ BEDELİ (TL)
081-1000	ANTİBAKTERİYEL PİSUVAR BÖLMELERİ (Ölçü: Ad. İhzarat:% 60) (TS 13420) 081-300 'de yer alan Pisuvlar bölmelerinin TS 13420 standardında tarif edilen Tanıma uygun, ürün üzerinde görünür bölgede hiçbir şekilde silinmeyen, ABY (Anti Bakteriyel Yüzey) logolu, anti bakteriyel özellikli olması halinde birim fiyatları %25 arttırılacak, montaj bedelleri artırılmadan uygulanacaktır.	-	-
193-606	Ø 250	300	20

E) ELEKTRİK TESİSATI BİRİM FİYATLARI

POZ NO	YANLIŞ TANIM	DÜZELTİLMİŞ TANIM
919-000	HİDROLİK ASANSÖRLER, İhzarat: % 80 (TS EN 81-2) Not: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Asansör Yönetmeliği (99/16/AT) esaslarına uygun, CE sertifikalı olacaktır. İnsan, hasta ve yük asansörlerinin, hidrolik piston vasıtasıyla her türlü ortamda (Makine dairesi ile hidrolik piston arasındaki mesafe kapalı bir ortamda olmak koşuluyla 10 metreyi aşmamalıdır). çalıştırılması, bu sistemde bulunan hidrolik piston, pompa, yağ tankı, hortumlar, soft starterler, seviyeleme tahrik grubu, ısıtıcı, soğutucu, tüm bağlantı elemanları dahil olmak üzere her nevi işçilik dahil isler halinde teslimi. Genel ve Emniyet kuralları için TS EN 81-2'ye, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237 ISO 4190-1, TS 8238 ISO 4190-1'e, kabin alanı için TS EN 81-2'ye uygun olacaktır NOT: Hidrolik pompa grubu IEC veya CENELEC - EN Standartlarına Uygunluk Belgeli, ISO 9001-9002 kalite	HİDROLİK ASANSÖRLER, İhzarat: % 80 İnsan, hasta ve yük asansörlerinin, hidrolik piston vasıtasıyla her türlü ortamda (Makine dairesi ile hidrolik piston arasındaki mesafe kapalı bir ortamda olmak koşuluyla 10 metreyi aşmamalıdır). çalıştırılması, bu sistemde bulunan hidrolik piston, pompa, yağ tankı, hortumlar, soft starterler, seviyeleme tahrik grubu, ısıtıcı, soğutucu, tüm bağlantı elemanları dahil olmak üzere her nevi işçilik dahil isler halinde teslimi. Genel ve Emniyet kuralları için TS EN 81-2+A3'e, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237 ISO 4190-1, TS 8238 ISO 4190-2'e, uygun olacaktır NOT: 1) Hidrolik pompa grubu IEC veya CENELEC - EN Standartlarına Uygunluk Belgeli, ISO 9001-9002 kalite güvence sistemine sahip, idarece de tanınmış firma mamülü olacaktır. 2) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Asansör

	<p>güvence sistemine sahip, idarece de tanınmış firma mamülü olacaktır.</p> <p>Not: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) esaslarına uygun, CE sertifikalı olacaktır</p> <p>Hidrolik asansörlere B.F.T.923.000 pozu uygulanmayacaktır.</p>	<p>Yönetmeliği (95/16/AT) esaslarına uygun, CE sertifikalı olacaktır</p> <p>3) Hidrolik asansörlere B.F.T. 923.000 pozu uygulanmayacaktır.</p>
922-500	<p>MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI (İhzarat % 80) Ölçü Ad.</p> <p>Not: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Asansör Yönetmeliği (99/16/AT) esaslarına uygun, CE sertifikalı olacaktır.</p> <p>Sınıf 1 Asansörü (insan taşımak için tasarlanmış makina dairesiz</p> <p>Genel ve Emniyet kuralları için TS 10922 EN 81-1, TS EN 81-2,'ye,</p> <p>Elektromanyetik uyumluluk için TS EN 12016'ya, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237 ISO 4190-1'e uygun olacaktır.</p> <p>Kaldıracağı yük (Beyan yükü) 320 kg</p> <p>Kuyu (Yatay kesit) boyutları 1400 x 1600 mm (genişlik x derinlik)</p> <p>** Malzeme ve işçilik dahil (kademersiz hız, kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) isler halde teslimi.</p> <p>Not: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) esaslarına uygun, CE sertifikalı olacaktır</p>	<p>MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI (İhzarat % 80) Ölçü Ad.</p> <p>Sınıf 1 Asansörü (insan taşımak için tasarlanmış makina dairesiz</p> <p>Genel ve Emniyet kuralları için TS EN 81-1+A3, TS EN 81-2+A3,'e,</p> <p>Elektromanyetik uyumluluk için TS EN 12016'ya, Yerleştirme ve boyutlar için TS 8237 ISO 4190-1'e uygun olacaktır.</p> <p>Kaldıracağı yük (Beyan yükü) 320 kg</p> <p>Kuyu (Yatay kesit) boyutları 1400 x 1600 mm (genişlik x derinlik)</p> <p>** Malzeme ve işçilik dahil (kademersiz hız, kabin kapısı ve tam otomatik kat kapıları ile toplamalı ve grup kumanda donanımları hariç) isler halde teslimi.</p> <p>Not: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) esaslarına uygun, CE sertifikalı olacaktır</p>

POZ NO	YANLIŞ MONTAJLI BİRİM FİYAT (TL)	YANLIŞ MONTAJ BEDELİ (TL)	DOĞRU MONTAJLI BİRİM FİYAT (TL)	DOĞRU MONTAJ BEDELİ (TL)
795-100	---	---	26,30	8,16